

Pravidla pro stavbu dráhových modelů v měřítku 1:32

Vozy s odkrytými koly - formule od roku 1950 – 1990

1. Model musí být postaven jako maketa v měřítku 1:32 dle plánku v barevném provedení jako jeho skutečný vzor. U méně známých vozů je třeba doložit fotografií.
2. Karoserie je povolena z hard-plastik, lamino-epoxy, resin, originál dráhového modelu.
3. Motor-jen motorek do max. napětí 16V, který je dodáván firmami, jako náhradní díl do továrně vyráběných modelů na autodráhu v měřítku 1:32, motorek Mabuchi 18 (18mm vysoký) a Falcon.
4. Max. šířka modelu 69mm.

Min. světlost modelu 2mm.

Kola - rozměry dle plánku, materiál libovolný.

Uložení motoru pouze pravoúhlé.

Podvozek pevný z jednoho kusu, nesmí být prořezaný ani pohyblivý, materiál (mosaz, pozink, cuprexit, nerez, vše min 1mm síly).

Vodítko jen SRC

Vozy se zakrytými koly - sportovní, cestovní, závodní od roku 1950 – 2009

1. Pravidla shodná jako pro kategorii vozidla s odkrytými koly - formule, jen uložení motorku je libovolné, kola a vodítko nesmí přesahovat obrys karosérie, podvozek může být pohyblivý typu Plumber nebo Plafit. Je zakázána ocelová planžeta a prořezávané podvozky.